



SMP Svensk Maskinprovning AB (9)  
 Box 56  
 230 53 ALNARP  
 Tel: 010-516 64 00  
**besiktning@smp.ri.se**

**BESIKTNINGSINTYG**  
 Återkom.besiktning AFS 2003:6



ALY

Protokoll nr (10.2)  
 357675-9998

SMP Nr  
 107364-11

[www.smp.nu](http://www.smp.nu)

1033797 ROF 0 2020-08-28 1033797

Besiktningdatum (3) 2021-01-04	
Nästa ordinarie besiktning 2021-11	

Ägare  
 Ekstrands Truckuthyrning  
 Volframgatan 6  
 213 64 MALMÖ  
 040-86262

**Objekt**

ÄG: 070-7588184

Objektslag <b>Larvburen kran</b>	Er beteckning <b>39</b>	Provlast 360kg
Modell <b>Maeda MC405CRM-E</b>	Plats	
Tillv. nr (1) <b>E0015</b>	Effekt (kW) 21	
Tillv. år <b>2007</b>	Mätarställning (h) 2 366	
	Bes.ing. (9) <b>Rolf Uggle</b>	
	Telefonnummer 010-516 64 50	

**Tillsatsutrustning**

A	
B	
C	

Blankett - 2020.12.9 (967) Fa 2020-09-07

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
ü	<b>Chassi</b>	ü	<b>Överlastdon</b>
1.1	Stödanordningar	7.1	Lastmomentindikator
1.2	Svängkrans	7.2	Brytdon
1.3	Hjul/Larv	7.3	Lastsignal
1.4	Axelblockering	ü	<b>Gränslägesanordning</b>
1.5	Motvikter	8.1	Toppkörningsbrytare
1.6	Lodindikator	8.2	Bom in
1.7	Färdbroms	8.3	Överlastskydd-bakåt
1.8	Parkeringsbroms	8.4	Mek. stopp-arm bakåt
ü	<b>Bom</b>	ü	<b>Maskinerier</b>
2.1	Hydraulsteg/Cylindrar	9.1	Lintrummar
2.2	Lastsäkringsventiler	9.2	Bromsar-Lyft/Bom
2.3	Fackverksarm	9.3	Dragband
2.4	Jibb/Fackverksförlängare	9.4	Svängbroms/Svänglås
ü	<b>Linor/Staglinor</b>	9.5	Hydraulik
3.1	Lyft-/bom/-staglinor	ü	<b>Skyltar/Tabeller</b>
3.2	Urspårningsskydd	10.1	Belastningstabeller
3.3	Lininfästningar	10.2	Visning radie
ü	<b>Krokblock</b>	10.3	Varningsskyltar
4.1	Lyftkrok	10.4	Tillverkarskylt
4.2	Axiallager	ü	<b>Manöverorgan</b>
4.3	Krokmutterslåsning	11.1	Retur-neutralläge
4.4	Urkrokningskydd	11.2	Märkning
4.5	Ingrepsskydd-sidor	11.3	Nödstopp
ü	<b>Manöverhytt</b>	11.4	Startorgan
5.1	Belysning	11.5	Frifallsutrustning
5.2	Värme/Ventilation	11.6	Vindmätare
5.3	Fönster/Skydd takfönster	ü	<b>Funktionsprov</b>
5.4	Förarstol	12.1	Manöverbarhet
5.5	Låsbar dörr	ü	<b>Instruktioner</b>
5.6	Tillträdesled	13.1	Montering
ü	<b>Signalanordning</b>	13.2	Användning/Tillsyn
6.1	Varningssignal	ü	<b>Övrigt</b>
		14.1	Övrigt

Besiktningresultat	Maxlast (kg)	Antal personer
<b>Utan brister</b>	3 830	
<b>Besiktningresultat - Tillsatsaggregat</b>		
A		
B		
C		

För ytterligare upplysningar se omstående sida